

区分	No	名称	寸法			数量	型式	給水	給湯	排水	蒸気			ガス		電気(50Hz)			フード	備考
			間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V		
		【A】検収室・泥落し室・器具洗浄室・新油庫																		
	1	移動台	1500	750	650	2	TK-157MSDB-S													
	2	防水形デジタル台はかり	350	646	784	3	DP-6700K													
	3	防水形デジタル台はかり用移動置台	500	850	900	3	TK-58MSDB-S													
	4	水切台付1槽シンク	1350	800	850	2	PS1-138BDB	自在レバー混合栓 20A-1	自在レバー混合栓 20A-1	接続 40A-1										
	5	ラック運搬車	1300	650	1200	3	PL-13622MDB													
	6	器具消毒保管機	1290	950	1920	1	EWK-1504N										直結 9.5kW		片面式、棚3段、アジャスト脚タイプ	
	7	掃除用具入れ	600	600	2000	3	DS-66C												1台のみ現場合せ(600W→500W)	
	8	検食用冷凍庫	625	650	1890	1	HF-63CZT-KS			間接排水 40A-1				コンセント 364W					棚:7段、検査容器:14個	
	9	粉碎流し台	1500	750	650	1	HLA-LD1502	バルブ止接続 20A-1									直結 3.0kW		スラリー管 VP40A 信号線要/制御盤相込	
	10	根菜用洗浄機	1300	780	1390	1	BW-20	バルブ止接続 32A-1		床開放 ビット要							直結 0.5kW		操作面出口側、排水集合仕様	
	11	球根受け用 L型運搬車	750	700	900	1	L1-77PDB													
	12	冷蔵庫(卵用)	1200	800	1890	1	HR-120Z-ML			間接排水 40A-1				コンセント 318W					有効内容積:1066ℓ	
	13	水切台付1槽シンク	*1600	800	850	1	PS1-168BDB	自在レバー混合栓 20A-1	自在レバー混合栓 20A-1	接続 40A-1										
	14	球根皮剥機(ドライ)	1250	800	1043	1	P-84D	自在レバー水栓 15A-1		床開放 ビット要							コンセント 0.75kW		処理能力:25~30kg/回	
	15	包丁・まな板殺菌庫	500	500	1005	1	KT-52H							コンセント 580W					収容能力:包丁10本 まな板4枚	
	16	3槽シンク	2700	800	850	1	S3-278BDB	自在レバー混合栓 20A-3	自在レバー混合栓 20A-3	接続 40A-3										
	17	器具消毒保管機	1290	950	1860	1	EWK-1504N										直結 9.5kW		両面式、棚3段、アンカー中打	
	18	新油タンク	1245	1060	1960	1	ST-500-XN	自在レバー混合栓 15A-1	自在レバー混合栓 15A-1	床開放 ビット要							直結 1.5kW		タンク有効容量:500ℓ、シスタンク付	
	19	3槽シンク	2700	800	850	1	S3-278BDB	自在レバー混合栓 20A-3	自在レバー混合栓 20A-3	接続 40A-3										
	20	作業台	*1200	800	850	1	TK-128BDB			接続 40A-1										
	21	移動式チェックテーブル	600	600	850	2	TKCD-66M												上部戸棚付	
	22	スタックカート	800	645	810	5	STC-10													
	23	器具消毒保管機	900	950	1920	1	EWK-1004N										直結 6.75kW		片面式、棚3段、アジャスト脚タイプ	
		【B】野菜類下処理室																		
	1	バスルー冷蔵庫	1500	850	1890	2	HR-150CZ3-4G4G			間接排水 40A-1							コンセント 0.667kW		有効内容積:1447ℓ	
	2	バスルー冷凍庫	750	850	1890	1	HF-75CZ3-2D2D			間接排水 40A-1							コンセント 0.449kW		有効内容積:671ℓ	
	3	移動シンク	750	750	850	3	S1-77MDB													
	4	穴あき移動台	1200	750	850	4	TK-127MSDB													
	5	下処理用3槽シンク	2400	750	850	3	S3-247BDVB	バルブ止接続 40A-1	バルブ止接続 40A-1	接続 40A-3									*SUS304製(電解次亜水対応・2台背中合わせ島部分の1槽目と2槽目の間)	
	6	作業台	750	600	600	3	TK-76BSDB-S			接続 40A-1										
	7	ドライ対応型 ローラーコンベヤ	750	600	600	3	CDF-60S			接続 40A-1									連結仕様、排水トラップ付	
	8	作業台	850	600	800	1	TK-86SDB			接続 40A-1										
	9	下処理用4槽シンク	2800	750	850	1	S4-287BDVB	バルブ止接続 40A-1	バルブ止接続 40A-1	接続 40A-4									*SUS304製(電解次亜水対応・1槽目と2槽目の間)	
	10	作業台	750	750	600	1	TK-77BSDB			接続 40A-1										
	11	包丁・まな板消毒保管機	550	550	1920	1	ESK-254N										直結 2.2kW		収納能力:包丁20本、まな板10枚、アジャスト脚タイプ	
	12	器具消毒保管機	1750	950	1860	1	EWK-2004N										直結 13.5kW		両面式、棚3段、アンカー中打	
	13	移動式チェックテーブル	600	600	850	1	TKCD-66M												上部戸棚付	
		【C】食品庫・仕分室																		
	1	食品戸棚(アレルギー対応食用)	900	600	2000	1	DS-96													
	2	移動式シェルフ (ステンレスメッシュ)	1200	600	1649	1	BC281A60S12 移動式												棚4段、ポスト4本(BC283A1500S)	
	3	トップトラックシステム	3697	1592	2073	1													棚4段、ポスト4本(BC283A1500S)	
	4	移動式チェックテーブル	600	600	850	1	TKCD-66M												上部戸棚付	
* 機器表内の配管・接続・及び消費量は、製品一台当たりの表示とスル。 * ガス消費量 1kW/h=860kcal/h																		工事名称	作成日	
																		図面名称	図番	
																		厨房機器一覧表(1)		

区分	No	名称	寸法			数量	型式	給水	給湯	排水	蒸気			ガス		電気(50Hz)			フード	備考
			間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V		
	5	冷蔵庫	1500	650	1890	1	HR-150ZT			間接排水 40A-1						コンセント 287W			有効内容積：1060ℓ	
	6	器具消毒保管機	900	950	1920	1	EWK-1004N										直結 6.75kW		片面式、棚3段、アジャスト脚タイプ	
	7	電動缶切機	230	450	388	1	1000型								コンセント 100W					
	8	水切台付2槽シンク	2400	750	800	1	PS2-247BDB	自在レバー 混合栓 20A-2	自在レバー 混合栓 20A-2	接続 40A-2										
	9	移動台	1200	600	800	2	TK-126MSDB													
	10	作業台	*1500	*700	*800	1	TKD-157SDB			接続 40A-1									*下部棚付	
	11	バスルー冷蔵庫	1200	850	1890	1	HR-120CZ-ML-4G4G			間接排水 40A-1					コンセント 680W				有効内容積：1142ℓ	
		【D】魚肉類下処理室																		
	1	バスルー冷蔵庫	1800	850	1890	1	HF-180CZ3-6D6D			間接排水 40A-1					コンセント 400w		コンセント 0.89kW		有効内容積：1741ℓ	
	2	バスルー冷蔵庫	1800	850	1890	1	HR-180CZ-6G6G			間接排水 40A-1					コンセント 433w, 366w				有効内容積：1741ℓ	
	3	移動台	1700	750	850	6	TK-177MSDB													
	4	掃除用具入れ	600	600	2000	1	DS-66C													
	5	包丁・まな板・器具消毒保管機	550	550	1920	1	ESK-254N										直結 2.2kW		収納能力：包丁10本、まな板5枚、器具等、アジャスト脚タイプ、下段器具棚	
	6	水切台付3槽シンク	2800	750	850	1	PS3-287BDB	自在レバー 混合栓 20A-3	自在レバー 混合栓 20A-3	接続 40A-3									フタ付、*SUS304製(電解次垂水対応・1槽目と2槽目の間)	
	7	フードミキサー	1170	590	1000	1	OMX-M80R	自在レバー 混合栓 15A-1	自在レバー 混合栓 15A-1	床開放 ビット要							開閉器取付 0.75kW		能力：40~80kg/回、タンク容量：190ℓ	
	8	水切台付2槽シンク	2400	750	850	1	PS2-247BDB	自在レバー 混合栓 20A-2	自在レバー 混合栓 20A-2	接続 40A-2									フタ付、*SUS304製(電解次垂水対応・1槽目と2槽目の間)	
	9	移動式チェックテーブル	600	600	850	1	TKCD-66M												上部戸棚付	
	10	大型高速度ミキサー	1080	570	1162	1	MX-81D	自在レバー水栓 15A-1		床開放 ビット要							コンセント 0.75kW		容量：40ℓ	
	11	器具消毒保管機	1750	950	1920	1	EWK-2004N										直結 13.5kW		片面式、棚3段、アジャスト脚タイプ	
	12	1槽シンク	*1200	750	850	1	S1-127BDB	自在レバー 混合栓 20A-1	自在レバー 混合栓 20A-1	接続 40A-1										
	13	バスルー冷蔵庫	1500	850	1890	1	HR-150CZ3-4G4G			間接排水 40A-1							コンセント 0.667kW		有効内容積：1447ℓ	
		【E】米庫、洗米室、炊飯室																		
	1	計量装置付納米庫	1500	1200	3470	1	MET-750特										E4盤より配線 0.16kW		貯米量：750kg、特)新型エレコン仕様	
	2	自動式電動水圧洗米機			H	1	EP-52A特	バルブ止接続 20A-1		床開放 ビット要							E4盤より配線 0.75kW		特)外寸、洗米SW付、送米管特殊、自動給水仕様、インバーター仕様、H+100	
	3	水切台付1槽シンク	2100	750	800	1	PS1-217BDB	自在レバー 混合栓 20A-1	自在レバー 混合栓 20A-1	接続 40A-1										
	4	前処理用電気制御装置	550	204	1500	1	AES-5													
	5	移動台	750	600	850	1	TK-76MSDB													
	6	掃除用具入れ	600	600	2000	1	DS-66C													
	7	自動中型充填機	1990	1610	2770	1	AMP-21A特	バルブ止接続 20A-1		床開放 ビット要								E4盤より配線 0.1kW	貯米量：280kg、特)洗米SW付、レベルSW付、自動給水仕様、排水ダクトホース追加 特)オーバーフロー2配管、	
	8	連続炊飯機	4190	1000	1635	1	ARS-35S											直結 0.27kW	要	ガバナー要す(別途工事)
	9	ローラーコンベヤ	3000	575	960 870	1	CBF-5S												ローラー：SUS304	
	10	ローラーコンベヤ	1500	575	870 860	1	CBF-5S												ローラー：SUS304	
	11	ローラーコンベヤ	1157.5 (30°)	575	860 845	1	CBF-5C												ローラー：SUS304	
	12	ローラーコンベヤ	1000	575	845 835	1	CBF-5S												ローラー：SUS304	
	13	ローラーコンベヤ	1157.5 (30°)	575	835 820	1	CBF-5C												ローラー：SUS304	
	14	炊飯釜	700	341	235	35	ライスフレンド用												7.0kg炊き	
	15	ストッパー装置付 ローラーコンベヤ	1912.5	575	820 800	1	CBF-5ST												ローラー：SUS304	
	16	自動反転ほぐし機	1735	1400	1715	1	ADU-52特	自在レバー 混合栓 15A-1	自在レバー 混合栓 15A-1	床開放 ビット要							開閉器取付 0.62kW	要	能力：50釜/時、特)H+100	
	17	米飯計量機	1800	475	1100	1	ALM-3特								コンセント 100w				特)W-600	
	18	移動台	1250	650	600	2	TK-126MSDB-S													
	19	移動台	750	600	850	2	TK-76MSDB													
	20	水切台付2槽シンク	2400	900	850	1	PS2-249BDB	自在レバー 混合栓 20A-2	自在レバー 混合栓 20A-2	接続 40A-2										
	21	パッチ式炊飯釜洗浄機	1200	1000	1450	1	RBB-60特		バルブ止接続 20A-1	床開放 ビット要							直結 3.8kW	要	処理能力：60パッチ/時、特)電気ヒーター付、ヒーター式釜対応	
		パッチ式炊飯釜洗浄機用 電気ヒーター				1											直結 10.0kW		*給湯設備：80℃以上要ス	
* 機器表内の配管・接続・及び消費量は、製品一台当たりの表示とスル。 * ガス消費量 1kW/h=860kcal/h																		工事名称 厨房機器一覧表(2)		作成日 



区分	No	名称	寸法			数量	型式	給水	給湯	排水	蒸気			ガス		電気(50Hz)			フード	備考
			間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V		
	8	移動盛付台	750	500	850	2	TKD-75MSDB													
	9	移動式チェックテーブル	600	600	850	1	TKCD-66M													上部戸棚付
		【H】和え物室																		
	1	電動缶切機	230	450	388	1	1000型									コンセント 100W				
	2	移動台	750	600	850	1	TK-76MSDB													
	3	ACO用カート	586	920	415	1														
	4	バススルー真空冷却機	1570	1355	2030	1	SVC-100RCLT (ACO-300用:両面)	バルブ止接続 20A-1		間接排水 15A-1 32A-1							直結 2.2kW		片面式、90℃→10℃ 100kg/バッチ、チラー行き:50A・戻り:50A、	
		チラー	1200	850	1800	1	RKE7500A-V-SP			間接排水 15A-1 32A-1							直結 9.2kW		冷水入口:40A-1 冷水出口:32A-1	
	5	器具消毒保管機	900	950	1920	1	EWK-1004N										直結 6.75kW		片面式、棚3段、アジャスト脚タイプ	
	6	冷蔵庫	1500	800	1890	3	HR-150Z-ML			間接排水 40A-1					コンセント 322W				有効内容積:1362ℓ	
	7	和え物用回転釜	1620	1280	825	2	AS1-31A特 片面式	バルブ止接続 20A-1	バルブ止接続 20A-1	床開放 ビット要									満水量:200L、傾斜エプロン仕様 特)和え物仕様、フタ360度回転可能型、釜洗浄用混合栓付、上下冷却機能付	
	8	移動台	1250	650	600	2	TK-126MSDB-S													
	9	移動配缶台	500	400	600	1	TK-54MSDB-S													液垂れ防止カバー付
	10	蓄冷剤保存用冷凍庫	1500	800	1890	1	HF-150Z3			間接排水 40A-1							コンセント 0.668kW		有効内容積:1348ℓ	
	11	移動台	1200	600	850	1	TK-126MSDB													
	12	りんご切芯取機	545	600	1030	1	AHK-77	自在レバー 混合栓 15A-1	自在レバー 混合栓 15A-1	床開放 ビット要						コンセント 0.2kW			処理能力:2200個/H	
	13	2槽シンク	1200	750	850	1	S2-127BDB	自在レバー 混合栓 15A-2	自在レバー 混合栓 15A-2	接続 40A-2									*SUS304製(電解次亜水対応・1槽目と2槽目の間)	
	14	包丁・まな板殺菌庫	500	500	1005	1	KT-52H								コンセント 580W				収容能力:包丁10本 まな板4枚	
	15	移動式チェックテーブル	600	600	850	1	TKCD-66M													上部戸棚付
	16	掃除用具入れ	600	600	2000	1	DS-66C													
		【I】揚物・焼物・蒸物室																		
	1	スタックカート	800	645	810	2	STC-10													
	2	電気式連続フライヤー	5005	1820	2390	1	DESKC-33A特	バルブ止接続 20A-1 自在レバー混合栓 15A-2	バルブ止接続 20A-1 自在レバー混合栓 15A-1	床開放 ビット要							直結 48.6kW	GF要	特)OMC、STC、OT付	
	3	移動受台	900	600	600	1	TK-96MSDB-S													
	4	バススルーコンビオープン	1220	935	1720	2	ACO-300EW	バルブ止接続 15A-1		高温間接 40A-1							直結 17.8kW×2ヶ所	GF要	両面式、15段×2、*HACCPチェック機能付、シャワーノズル1ヶ追加	
	5	コンビオープン用ラック	586	740	1225	2	ACO用ラック													
	6	コンビオープン用カート	586	920	415	2	ACO用カート													
	7	移動台	1250	650	850	4	TK-126MSDB													
	8	掃除用具入れ	600	600	2000	1	DS-66C													
	9	2槽シンク	2100	750	850	1	S2-217BDB	自在レバー 混合栓 20A-2	自在レバー 混合栓 20A-2	接続 40A-2										フタ付、*SUS304製(電解次亜水対応・1槽目と2槽目の間)
	10	移動台	750	750	850	1	TK-77MSDB													
	11	移動式チェックテーブル	600	600	850	1	TKCD-66M													上部戸棚付
	12	ACO用ラック収容庫	800	1750	1800	1	DS-817GW	自在レバー 混合栓 15A-1	自在レバー 混合栓 15A-1	接続 40A-1										両面式、ACO用ラック2個収容可能
	13	器具消毒保管機	900	950	1920	1	EWK-1004N										直結 6.75kW		片面式、棚3段、アジャスト脚タイプ	
		【J】洗浄室・廃油残菜庫																		
	1	掃除用具入れ	*450	*600	2000	1	DS-46C													
	2	1槽シンク	1100	680	850	1	S1-116DB	自在レバー 混合栓 20A-1	自在レバー 混合栓 20A-1	接続 40A-1										
	3	移動式チェックテーブル	600	600	850	1	TKCD-66M													上部戸棚付
	4	移動台	1400	600	650	1	TK-146MSDB-S													
	5	移動シンク	1200	600	850	2	S1-126MDB			床開放 ビット要										
	6	食缶前処理機	2700	680	2030	1	WPC-21DK	バルブ止接続 25A-1	バルブ止接続 20A-1	床開放 ビット要							直結 5.54kW		アイホット仕様、処理能力:88缶/時、給湯式、ティスボーザー付	
	7	自動食缶洗浄機	4820	1050	2055	1	AEN3-5LH特	バルブ止接続 25A-1	バルブ止接続 20A-1 32A-1	高温床排水 ビット要						直結 12.1kW	ダクト	特)ダクト仕様、電気ヒーター付、W+300		
		自動食缶洗浄機用 電気ヒーター				1										直結 36.0kW		*給湯設備:80℃以上要ス		
* 機器表内の配管・接続・及び消費量は、製品一台当たりの表示とスル。 * ガス消費量 1kW/h=860kcal/h																		工事名称 厨房機器一覧表(4)		作成日 

区分	No	名称	寸法			数量	型式	給水	給湯	排水	蒸気			ガス		電気(50Hz)			フード	備考
			間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V		
	8	運搬車	1200	750	1200	2	PL-1272MDB													
	9	移動台	900	600	850	2	TK-96MSDB													
	10	自動食器・トレー洗浄機	8800	1930	2265	1	WFB-80W特	バルブ止接続 25A-1	バルブ止接続 40A-1	高湯床排水 ビット要							直結 40.9kW	ダクト	特)電気ヒーター付、W+300、掃除用混合栓付	
		自動食器・トレー洗浄機用 電気ヒーター				1											直結 95.0kW		*給湯設備:80℃以上要ス	
	11	コンテナ洗浄機	9000	2310	3190	1	WAC-61V特	バルブ止接続 20A-1	バルブ止接続 40A-1	高湯床排水 ビット要							直結 15.5kW	ダクト	コンベヤ垂直対応、ダクト接続216φ、特)電気ヒーター付、掃除用混合栓付、W+800	
		コンテナ洗浄機用 電気ヒーター				1											直結 74.0kW		*給湯設備:80℃以上要ス	
	12	厨芥脱水機 (洗浄・下処理兼用)	1292	650	1650	1	HLA-W302	バルブ止接続 20A-1	バルブ止接続 20A-1	床開放 ビット要							直結 1.52kW		スラリー管:VP50A、信号線要	
	13	重量検出装置	350	500	160	1	ADW-1													
	14	廃油タンク	1125	1030	1960	1	ST-500-XO	自在レバー 混合栓 15A-1	自在レバー 混合栓 15A-1	床開放 ビット要									タンク有効容量:500ℓ、廃油管延長・バルブ2ヶ付	
	15	移動式 ドライ対応型 ローラーコンベヤ	2800	500	650	2	CDF-50S												移動式、連結仕様、ドレンパン付、終端ストッパー付	
	16	コンテナ搬送コンベヤ	14020	2110	650	1	WCC-56特										直結 0.75kW		特)W+800	
	17	水切台付1槽シンク	*2400	800	850	1	PS1-248BDB	自在レバー 混合栓 20A-1	自在レバー 混合栓 20A-1	接続 40A-1										
	18	シェルフ (ステンレス メッシュ)	1200	600	1519	1	BC281A60S12												棚4段 ポスト4本(BC283A1500S)	
		【K】コンテナ室																		
	1	受台	1750	600	*850	1	TK-176SDB			接続 40A-1									WFB仕様	
	2	移動台	850	650	850	4	TK-86MSDB													
	3	受台	1050	750	850	1	TK-107SDB			接続 40A-1										
	4	吊架台ASSY				1														
	5	電気式天吊りコンテナ消毒装置	1100	800	1200	15	ECS-105										直結 12.775kW		リレー制御方式	
	6	食器用コンテナ	1450	900	1660	15	SCS-60C												棚ピッチ特殊	
	7	食缶用コンテナ	1450	900	1690	15	SKC-60												外寸、棚ピッチ特殊	
	8	トラックイン電気式消毒保管機	2260	1450	2195	4	TEW-64										直結 27.0kW		片面式、キャスター分離方式、リレー制御方式	
	9	食器用カート	1170	830	1691	7	TSWC-50												棚5段	
	10	掃除用具入れ	600	600	2000	1	DS-66C													
	11	検食用冷凍庫	625	650	1890	1	HF-63CZT-KS			間接排水 40A-1				コンセント 364W					棚:7段、検食容器:14個	
	12	移動式チェックテーブル	600	600	850	1	TKCD-66M												上部戸棚付	
	13	トラックイン電気式消毒保管機	1180	1450	2195	1	TEW-34										直結 13.5kW		片面式、キャスター分離方式、リレー制御方式	
	14	トラックイン電気式消毒保管機	2260	1450	2195	3	TEW-64										直結 27.0kW		両面式、キャスター分離方式、リレー制御方式	
	15	トラックイン電気式消毒保管機	1180	1450	2195	3	TEW-34										直結 13.5kW		両面式、キャスター分離方式、リレー制御方式	
	16	トラックイン電気式消毒保管機	1180	2820	2195	2	TEW-34W										直結 27.0kW		両面式、キャスター分離方式、リレー制御方式	
	17	食缶用カート	1170	830	1691	15	TSWC-20												棚2段	
		【L】前室																		
	1	衣類殺菌庫	900	600	1740	6	CKB-90H								コンセント 580w					
	2	シューズ殺菌庫	900	600	1740	2	SKB-90H								コンセント 595w					
	3	衣類殺菌庫	600	600	1740	3	CKB-60H								コンセント 580w					
	4	備品入れ	900	600	1740	1	DS-96													
	5	エアシャワー	1800	1260	2200	2	AS-18A								直結 800w		直結 1.6kW		簡易ヒーター付	
	6	シューズ殺菌庫	600	600	1740	2	SKB-60H								コンセント 595w					
	7	備品入れ	600	600	1740	1	DS-66													
		【M】2F 試作コーナー																		
	1	冷凍冷蔵庫(2室冷凍)	900	650	1890	1	HRF-90ZFT			40A-1					392W				有効内容積:冷凍室279ℓ 冷蔵室279ℓ	

\* 機器表内の配管・接続・及び消費量は、製品一台当たりの表示とスル。  
\* ガス消費量 1kW/h=860kcal/h

工事名称	作成日
図面名称	図番
厨房機器一覧表(5)	